

HIFOUNE

FD 20 ▶ 40

Carretillas Elevadoras Diésel



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Alta calidad

- Disposición razonable de la manguera y el tubo duro, reducir la pérdida de presión de aceite;
- El motor maduro y fiable proporciona mucha potencia;
- El radiador de correa de tubo de aluminio de gran capacidad y el canal de disipación de calor optimizado mejoran aún más la capacidad de disipación de calor del vehículo;
- El sistema de transmisión mejorado tiene una mayor resistencia a los golpes y a los choques.

Alta seguridad

- El mástil de visión amplia proporciona una buena visión frontal.Desmontaje preciso de mercancías.La rejilla de protección del techo proporciona un buen campo visual superior para los conductores;
- Lámpara LED estandarizada,alto brillo,larga vida útil,ahorro de energía y protección del medio ambiente.

Alto confort

- Volante estándar de diámetro pequeño,control ligero,reduce la fatiga del conductor,
- El instrumento de color combinado tiene una fuerte interacción hombre-máquina y retroalimentación oportuna y precisa del

Especificaciones

Model		UNIT	FD20T	FD25T	FD30T	FD35T	FD40T	
Specifications	Power Unit		Diesel					
	Operator Type		Driver/Seat					
	Transmission Box Type		Automatic Transmission					
	Rated Capacity		kg	2000	2500	3000	3500	4000
	Load Center		mm	500	500	500	500	500
	Max.Lifting Height		mm	3000	3000	3000	3000	3000
	Tire Type		Pneumatic Tire					
	Tire Number	Front		2	2	2	2	2
		Rear		2	2	2	2	2
	Tire Size	Front		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	250-15-16PR
Rear			6.0-9-10PR	6.0-9-10PR	6.5-10-10PR	6.5-10-10PR	6.5-10-10PR	
Performance	Lifting Speed	Loaded	mm/s	560	550	480	460	430
		Unloaded	mm/s	580	580	500	500	480
	Lowering Speed	Loaded	mm/s	480	480	420	420	400
		Unloaded	mm/s	450	450	400	400	380
	Travelling Speed	Loaded	km/h	20	20	20	20	20
		Unloaded	km/h	21	21	21	21	21
	Max.Gradeability (Loaded)		%	20	20	20	20	20
	Max.Drawbar Pull (Loaded)		kn	14	14	17	17	18
	Mast Tilting Angle (Fwd/Bwd)		deg	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	Free Lifting Height		mm	140	140	150	150	150
Turning Radius		mm	2150	2210	2395	2415	2560	
Dimensions	Overall Length (with fork)		mm	3640	3660	3800	3840	3930
	Overall Width		mm	1150	1150	1240	1240	1300
	Overhead Guard Height		mm	2125	2125	2145	2145	2155
	Fork Size (L×W×T)		mm	1220×122×40	1220×122×40	1220×125×45	1220×125×50	1220×150×50
	Mast Height (Fork lowered)		mm	2090	2090	2140	2140	2140
	Battery (Voltage/Capacity)		V/Ah	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90
	Truck Weight		kg	3440	3765	4250	4500	4900
	Fuel Tank Capacity		L	70	70	70	70	70
Engine	Brand		XINCHAI					
	Model		3E22YG51					
	Rated Power		kw/rpı	44.8/2400				
	Rated torque		n-m/rprı	210/1600-1800				
	Number Of Cylinder			3				
	Displacement			2.23				

